



FLATRON LCD

Dalle	LCD 55" (140 cm) à matrice active TFT , Format 16/9° , technologie Super IPS , pas de masque de 0,630 mm , traitement antireflet, et antistatique avec champ magnétique faible -
Résolution ergonomique	1920 x 1080 à 60 Hz (WUXGA), 1600 x 1200 à 75 Hz
Fréquences de rafraîchissement	Horizontale : 30 à 96 kHz Verticale : 56 à 85 Hz
Bande passante	205 MHz
Luminance	500 cd / m2 (valeur typique)
Contraste	550:1 (valeur typique)
Angle de vision	178°(horizontal) / 178°(vertical)
Durée de vie	50000 H (MTBF)
Connecteurs d'entrée	2 x Type D-sub à 15 broches et entrée numérique DVI-D (double entrée numérique & analogique) , 1 x composite RCA, 1 x S-vidéo, RS 232C, IR, 2 x YPrPb
Connecteurs de sortie	1 xD-sub à 15 broches, 1 x composite RCA, 1 x RS232, Infra Rouge
Nbre de couleurs d'affichage	8 bits – 16.7 millions de couleurs
Temps de réponse	8 ms
Alimentation électrique	90 - 264 V (plage auto)
Consommation	Alimentation intégrée
Économie d'énergie	EPA Energy star / NUTEK
Compatibilité Plug & Play	Conforme aux normes VESA DDC 1 & 2B
Panneau de commande	Source, Menu, Haut, Bas, Gauche, Droite, AutoSelect, Alimentation
Fonctions OSD	Luminance, contraste, Taille horizontale, Position horizontale, Taille verticale, Position verticale, Phase, Horloge, Réglage couleurs, Langues, PIP/PBP, zoom d'image, position OSD, Gestion (Économie d'énergie, Mode d'affichage) et Réglages usine.
Fonctions vidéos :	Zoom d'image
Audio	2 x 15 W
Dimensions/poids	1264 x 738,4 x 117 / NC
Divers	NC

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis. Merci de contacter votre point de vente habituel pour obtenir de plus amples informations sur ce produit.